



Elektrozawór 5/2 ISO 2, powrót powietrzem i sprężyną, 12 V DC



**Numer artykułu SKU:
SIV511IPSC-D2**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Sposób powrotu do położenia stabilnego: powietrze wspomagane sprężyną

Przepływ: 3500 l/min

Ciśnienie medium roboczego: 1.5 do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Medium robocze:

sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 2.1 W, dla prądu przemiennego - 4,1 VA

Czas przełączenia (przy 5 bar): < 35 ms

Stopień ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna M

Wielkość wtyczki: 1

Podłączenie ciśnienia medium: przez płytę przyłączeniową

Zakres dostawy:

Elektrozawór z uszczelką do płyty, śruby mocujące, elektromagnes i wtyczka

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|---------------------|
| Ciśnienie robocze | 1,5 do 10 bar |
| Funkcja | 5/2 powrót sprężyną |
| Napięcie sterowania | 12 V= |
| Przepływ | 3500 l/min |
| Napięcie sterownicze | 12 V= |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SIV511IPSC-D2 |
| EAN-13 | 4050571629007 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 02:21