AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony, 24 V DC, do wyspy RE46



Numer artykułu SKU: KF46533HNS12

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zakres temperatury:
-10°C do maks. +50°C
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, filtrowane sprezone powietrze
Cisnienie robocze:
3 - 8 bar (0 - 8 bar przy przylaczu powietrza obcego)
Przeplyw:
3/2-drogowy: NC: 430 l/min, NO: 630 l/min, 5/2-drogowy: Sprezyna powietrzna: 950 l/min, sprezyna mechaniczna: 810 l/min, zawór impulsowy: 950 l/min, 5/3-drogowy: 680 l/min
Napiecie sterujace:
24 V=
Tolerancja napiecia:
± 10 %
Pobór mocy:
1,3 W / magnes zaworu

DANE TECHNICZNE

Waga	0,19 kg
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony

Nr kat.	KF46533HNS12
EAN-13	4050571404130

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:44