AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złącze sygnałowe pneumatyczne G 1/4-4, złącze wtykowe



Numer artykułu SKU: PPM14

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Funkcja:
Srubunek sygnalowy przejmuje funkcje lacznika krancowego (sygnal pneumatyczny lub elektryczny). Jest ono wkrecane w otwór wejsciowy silownika i rejestruje cisnienie robocze silownika Jezeli na srubunku nie wystepuje juz cisnienie (rysunek 2), to przelacza ono kierunek przeplywu z (P) 1 do (S) 5.
Cisnienie robocze:
3 - 8 bar (typ PPM: 3 - 10 bar)
Cisnienie otwarcia:
0,6 bar (typ PPL ...), 0,5 bar (typ: PPE), 0,3 bar (typ PPM ...)
Czas przelaczenia:
3 ms
Elektryczne wartosci przylaczeniowe (dla typu PPE ...):
maks. 2 A, DC: 0 - 48 V, AC: 250 V
Uwaga:
Przy pomocy polaczenia skrecanego sygnalowego mozna jedynie stwierdzic, ze silownik sie nie porusza. Moze tak byc: a) w polozeniu krancowym b) gdy silownik podczas suwu napotyka przeszkode. W celu dokladnego odczytu pozycji prosze zastosowac pneumatyczny wylacznik silownikowy.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,08 kg
Ciśnienie robocze	3 do 10 bar
Ciśnienie działania	0,3 bar
Gwint (IG / AG)	G 1/4
Sygnał	pneumatyczny
Przyłącze sygnału	5 mm (złączka wtykowa)

Nr kat.	PPM14
EAN-13	4050571550004

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:49