AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór logiczny AND M 5, wersja precyzyjna




## Numer artykułu SKU: AN25

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

airtec

## OPIS PRODUKTU

**Uwaga:**
Zawór AND nie może zastępować bloku sterowania dwuręcznego wykorzystywanego np. w prasach pneumatycznychzastepuje bloku bezpieczenstwa obslugi oburecznej!

## Zasada działania:

**Zawory logiczne sumy (AND) -** sygnał wyjściowy (na wyjściu "2") pojawia się **tylko wtedy**, gdy na wejściach "12" i "14" podawane są jednocześnie dwa sygnały pneumatyczne.

**Uwaga:** przy różnych ciśnieniach ( na przyłączach "12" i "14") na wyjście "2" podawany jest sygnał o niższym ciśnieniu

## Dane techniczne:

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

Materiały:
Korpus: aluminium anodowane, części wewnętrzne: aluminium, mosiądz i stal nierdzewna, uszczelki: tworzywo sztuczne i NBR

Zakres temperatur: -10°C do +70°C (dla wersji standardowej -10°C do +60°C)

Ciśnienie robocze dla wersji precyzyjnej: -0,95 bar - 10 bar

Ciśnienie robocze dla wersji standardowej: 2 bar - 10 bar

Przepływ dla wersji precyzyjnej:

- dla wielkości M5: 160 l/min
- dla wielkości G 1/8": 280 l/min

Przepływ dla wersji standardowej M5 i G 1/8": 100 l/min

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,027 kg |
| **Gwint** | M 5 |
| **Rodzaj gwintu** | M |
| **Średnica nominalna** | 3,2 mm |
| **Zakres temperatury** | -10 do +70 °C |
| **Typoszereg** | precyzyjny |
| **Przepływ** | 160 l/min |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | AN25 |
| **EAN-13** | 4050571219420 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 19:25