AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór energooszczędny z zaworem zwrotnym G3/8-G3/8



Numer artykułu SKU: RSV38/I38

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zakres temperatury:
-10°C do maks. +70°C
Cisnienie robocze:
1 - 16 bar
Cisnienie nastawcze:
1 - 8 bar
Czynniki:
Sprezone powietrze, gazy neutralne
Funkcja:
Cisnienie robocze konieczne jest tylko w jednym kierunku. W nastepstwie poprzez redukcje cisnienia zwrotnego nastepuje znaczna oszczednosc powietrza. Ustawione cisnienie pozostaje zachowane takze przy spadajacym cisnieniu wejsciowym. Jezeli cisnienie pierwotne bedzie przylozone od strony gwintu, to po stronie przylacza wyplynie ustawione cisnienie. W odwrotnym kierunku sprezone powietrze moze przeplywac przez obejscie bez dlawienia. Regulator cisnienia mozna wiec zastosowac za zaworem.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,135 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Gwint (A)	G 3/8

Nr kat.	RSV38/I38
EAN-13	4050571605889

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:05