AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór energooszczędny z zaworem zwrotnym R1/8-8x6, złączka skręcana



Numer artykułu SKU: RSV18/RS6

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zakres temperatury:
-10°C do maks. +70°C
Cisnienie robocze:
1 - 16 bar
Cisnienie nastawcze:
1 - 8 bar
Czynniki:
Sprezone powietrze, gazy neutralne
Funkcja:
Cisnienie robocze konieczne jest tylko w jednym kierunku. W nastepstwie poprzez redukcje cisnienia zwrotnego nastepuje znaczna oszczednosc powietrza. Ustawione cisnienie pozostaje zachowane takze przy spadajacym cisnieniu wejsciowym. Jezeli cisnienie pierwotne bedzie przylozone od strony gwintu, to po stronie przylacza wyplynie ustawione cisnienie. W odwrotnym kierunku sprezone powietrze moze przeplywac przez obejscie bez dlawienia. Regulator cisnienia mozna wiec zastosowac za zaworem.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,105 kg
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
A	8 x 6 mm
Wersja	z przyłączem węża

Nr kat.	RSV18/RS6
EAN-13	4050571605872

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 03:42