AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór ISO 1 5/3, w poł. środkowym odpowietrzony, 24 V DC



## Numer artykułu SKU: SIV443IPSC-D4

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

YPC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne:

Materiały:
korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Sposób powrotu do położenia stabilnego: powietrze wspomagane sprężyną

Przepływ: 1500 l/min

Ciśnienie medium roboczego: 2 do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

### Medium robocze:
### sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napiecia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 2.1 W, dla prądu przemiennego - 4,1 VA

Czas przełączenia (przy 5 bar): < 40 ms

Stopień ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna M

Wielkość wtyczki: 1

Podłączenie ciśnienia medium: przez płytę przyłączeniową

Zakres dostawy:
Elektrozawór z uszczelką do płyty, śruby mocujące, elektromagnes i wtyczka

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,6 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 2 do 10 bar |
| **Funkcja** | 5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony |
| **Napięcie sterowania** | 24 V= |
| **Przepływ** | 1500 l/min |
| **Napięcie sterownicze** | 24 V= |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SIV443IPSC-D4 |
| **EAN-13** | 4050571628901 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:58