



Elektrozawór 5/2 G 1/4", powrót sprężyną, 12 V DC



**Numer artykułu SKU:
M07511HN12V=**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: Aluminium eloksowane i tworzywo sztuczne, czesci wewnętrzne: Stal nierdzewna i mosiadz, uszczelka: Tworzywo sztuczne / NBR

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +70°C

Napiecia sterujące:

Standard: 24 V=, 230 V AC, możliwe wiele napiec specjalnych

Stożen ochrony:

IP 65, wielkosc wtyczki 1 (M 20 510: wielkosc wtyczki 0)

Wejście ciśnieniowe:

Przylacze 1

*dostępne z dopuszczeniem EX II 2GD c T5 T100°C, Tczynnik/T otoczenie: -10°C do maks. +50°C, bliższe informacje patrz instrukcja obsługi, **EX II 2G EEx m IIC T5 / EX II 2D IP 65 T95°C dostarczany jest z kablem o dl. 3 m, ***EX II 2G EEx ia IIC T6 (maks. 8 bar) zasilanie z samobezpiecznych obwodów elektrycznych U = 28 V, I = 115 mA, P = 1,6 W

Informacje:

Te zawory dostarczane sa zasadniczo z cewka i wtyczka.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,42 kg
Ciśnienie robocze	2,5 do 10 bar
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	9 mm
Napięcie sterowania	12 V=
Przepływ	1580 l/min
Napięcie sterownicze	12 V=

Nr kat.	M07511HN12V=
EAN-13	4050571471460