AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2 G 1/2", powrót sprężyną, 12 V DC




## Numer artykułu SKU: M22511HN12V=

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Aluminium eloksalowane i tworzywo sztuczne, czesci wewnetrzne: Stal nierdzewna i mosiadz, uszczelka: Tworzywo sztuczne / NBR
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +70°C
Napiecia sterujace:
Standard: 24 V=, 230 V AC, mozliwe wiele napiec specjalnych
Stopien ochrony:
IP 65, wielkosc wtyczki 1 (M 20 510: wielkosc wtyczki 0)
Wejscie cisnieniowe:
Przylacze 1
*dostepne z dopuszczeniem EX II 2GD c T5 T100°C, Tczynnik/T otoczenie: -10°C do maks. +50°C, blizsze informacje patrz instrukcja obslugi, **EX II 2G EEx m IIC T5 / EX II 2D IP 65 T95°C dostarczany jest z kablem o dl. 3 m, ***EX II 2G EEx ia IIC T6 (maks. 8 bar) zasilanie z samobezpiecznych obwodów elektrycznych U = 28 V, I = 115 mA, P = 1,6 W
Informacje:
Te zawory dostarczane sa zasadniczo z cewka i wtyczka.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie robocze** | 2 do 10 bar |
| **Gwint** | 1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Średnica nominalna** | 14 mm |
| **Napięcie sterowania** | 12 V= |
| **Przepływ** | 3300 l/min |
| **Napięcie sterownicze** | 12 V= |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | M22511HN12V= |
| **EAN-13** | 4050571475949 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:36