



## Elektrozawór 5/2 G 1/8", powrót sprężyną, 24 V DC



Numer artykułu SKU:  
**M05511HN24V=**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Korpus: Aluminium eloksowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: Stal nierdzewna i miedź, uszczelka: Tworzywo sztuczne / NBR

### Zakres temperatury:

-10°C do maks. +70°C

### Napięcia sterujące:

Standard: 24 V=, 230 V AC, możliwe wiele napięć specjalnych

### Stopień ochrony:

IP 65, wielkość wtyczki 1 (M 20 510: wielkość wtyczki 0)

### Wejście ciśnieniowe:

Przylacze 1

\*dostępne z dopuszczeniem EX II 2GD c T5 T100°C, Tłuszcz/T otoczenie: -10°C do maks. +50°C, bliższe informacje patrz instrukcja obsługi, \*\*EX II 2G EEx m IIC T5 / EX II 2D IP 65 T95°C dostarczany jest z kablem o dł. 3 m, \*\*\*EX II 2G EEx ia IIC T6 (maks. 8 bar) zasilanie z samobezpiecznych obwodów elektrycznych U = 28 V, I = 115 mA, P = 1,6 W

### Informacje:

Te zawory dostarczane są zasadniczo z cewką i wtyczką.

## DANE TECHNICZNE

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Waga                 | 0,27 kg     |
| Ciśnienie robocze    | 3 do 10 bar |
| Gwint                | 1/8         |
| Rodzaj gwintu        | G           |
| Średnica nominalna   | 6 mm        |
| Napięcie sterowania  | 24 V=       |
| Przepływ             | 750 l/min   |
| Napięcie sterownicze | 24 V=       |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | M05511HN24V=  |
| EAN-13  | 4050571470852 |