AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawory 4/3-drogowe, gwint norm. 6 (Bosch-Rexroth) J tlok, 24 V=



Numer artykułu SKU: 4WE6J6X/EG24N9K4

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

rexroth
A Bosch Company

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Te uruchamiane elektromagnetyczne zawory drogowe stosuje sie do uruchamiania, zatrzymywania i zmiany kierunku cieczy w ukladach hydraulicznych. Wykorzystanie zaworów cisnieniowych NG 6, sterujacych przeplywem i zaworów odcinajacych plyt posrednich mozna na malej przestrzeni umozliwia realizacje obwodów sterujacych o strukturze pietrowej.
Materialy:
Obudowa: Zeliwo sferoidalne, elementy wewnetrzne: Stal, uszczelki: NBR
Zakres temperatury:
-30°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
0 - 350 bar
Przeplyw znamionowy:
do ok. 80 l/min (w razie potrzeby zamówic krzywe spadku cisnienia), zalecamy stosowac do ok. 40 l/min
Czynniki:
Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych (lepkosc: Bosch-Rexroth: 2,8 - 500 mm²/s, alternatywnie: 20 - 400 mm²/s)
Informacje:
Prosze nie zapomniec zamówic srub i wtyczek zaworowych.
*nasze zalecane zastosowanie

DANE TECHNICZNE

Waga	2 kg
Funkcja	4/3
Długość śruby	50 mm
Symbol przełączania	J
A	205,4 mm
C	85,5 mm
B	145,7 mm
Napięcie sterownicze	24 V=

Nr kat.	4WE6J6X/EG24N9K4
EAN-13	4050571199395

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:04