AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawory 4/2-drogowe, gwint norm. 6 (Alternatywnie) Y tlok, 24 V=



Numer artykułu SKU: LA-4WE6Y/G24

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

rexroth
A Bosch Company

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Te uruchamiane elektromagnetyczne zawory drogowe stosuje sie do uruchamiania, zatrzymywania i zmiany kierunku cieczy w ukladach hydraulicznych. Wykorzystanie zaworów cisnieniowych NG 6, sterujacych przeplywem i zaworów odcinajacych plyt posrednich mozna na malej przestrzeni umozliwia realizacje obwodów sterujacych o strukturze pietrowej.
Materialy:
Obudowa: Zeliwo sferoidalne, elementy wewnetrzne: Stal, uszczelki: NBR
Zakres temperatury:
-30°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
0 - 350 bar
Przeplyw znamionowy:
do ok. 80 l/min (w razie potrzeby zamówic krzywe spadku cisnienia), zalecamy stosowac do ok. 40 l/min
Czynniki:
Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych (lepkosc: Bosch-Rexroth: 2,8 - 500 mm²/s, alternatywnie: 20 - 400 mm²/s)
Informacje:
Prosze nie zapomniec zamówic srub i wtyczek zaworowych.
*nasze zalecane zastosowanie

DANE TECHNICZNE

Waga	1,5 kg
Funkcja	4/2
Długość śruby	45 mm
Symbol przełączania	Y
A	215 mm
C	85 mm
B	149,5 mm
Napięcie sterownicze	24 V=

Nr kat.	LA-4WE6Y/G24
EAN-13	4050571460235

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:18