



Zawory 4/2-drogowe, gwint norm. 6 (Alternatywnie) Y tlok, 230 V AC



Numer artykułu SKU:
LA-4WE6Y/W230

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Te uruchamiane elektromagnetyczne zawory drogowe stosuje się do uruchamiania, zatrzymywania i zmiany kierunku cieczy w układach hydraulicznych. Wykorzystanie zaworów ciśnieniowych NG 6, sterujących przepływem i zaworów odcinających płyt pośrednich można na małej przestrzeni umożliwić realizację obwodów sterujących o strukturze piętrowej.

Materiały:

Obudowa: Zeliwo sferoidalne, elementy wewnętrzne: Stal, uszczelki: NBR

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

0 - 350 bar

Przepływ znamionowy:

do ok. 80 l/min (w razie potrzeby zamówić krzywe spadku ciśnienia), zalecamy stosować do ok. 40 l/min

Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych (lepkość: Bosch-Rexroth: 2,8 - 500 mm²/s, alternatywnie: 20 - 400 mm²/s)

Informacje:

Proszę nie zapomnieć zamówić śrub i wtyczek zaworowych.

*nasze zalecane zastosowanie

DANE TECHNICZNE

Waga	1,5 kg
Funkcja	4/2
Długość śruby	45 mm
Symbol przełączania	Y
A	215 mm
C	85 mm
B	149,5 mm
Napięcie sterownicze	230 V AC

Nr kat.	LA-4WE6Y/W230
EAN-13	4050571460242