AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawory 4/2-drogowe, gwint norm. 6 (Alternatywnie) HB tlok, 230 V AC




## Numer artykułu SKU: LA-4WE6HB/W230

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

rexroth
A Bosch Company

## OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Te uruchamiane elektromagnetyczne zawory drogowe stosuje sie do uruchamiania, zatrzymywania i zmiany kierunku cieczy w ukladach hydraulicznych. Wykorzystanie zaworów cisnieniowych NG 6, sterujacych przeplywem i zaworów odcinajacych plyt posrednich mozna na malej przestrzeni umozliwia realizacje obwodów sterujacych o strukturze pietrowej.
Materialy:
Obudowa: Zeliwo sferoidalne, elementy wewnetrzne: Stal, uszczelki: NBR
Zakres temperatury:
-30°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
0 - 350 bar
Przeplyw znamionowy:
do ok. 80 l/min (w razie potrzeby zamówic krzywe spadku cisnienia), zalecamy stosowac do ok. 40 l/min
Czynniki:
Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych (lepkosc: Bosch-Rexroth: 2,8 - 500 mm²/s, alternatywnie: 20 - 400 mm²/s)
Informacje:
Prosze nie zapomniec zamówic srub i wtyczek zaworowych.
*nasze zalecane zastosowanie

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,5 kg |
| **Funkcja** | 4/2 |
| **Długość śruby** | 45 mm |
| **Symbol przełączania** | HB |
| **A** | 215 mm |
| **C** | 85 mm |
| **B** | 149,5 mm |
| **Napięcie sterownicze** | 230 V AC |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LA-4WE6HB/W230 |
| **EAN-13** | 4050571460204 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:18