AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór ISO 2 5/3, w położeniu środkowym odcięty, 24 V AC



Numer artykułu SKU: SIV533IPSC-A4

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

YPC

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus i suwak: Aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +60°C
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, filtrowane sprezone powietrze
Czas przelaczenia (przy 5 bar):
45 ms
Napiecie sterujace:
Standard: 24 V=, 230 V AC, na zyczenie: 12 V=, 24 V AC, 115 V AC
Tolerancja napiecia:
± 10 %
Pobór mocy:
Prad staly: 2,1 W, prad zmienny: 4,1 VA
Stopien ochrony (VDE 0470/EN 60529):
IP 65, wielkosc wtyczki 1
Opcjonalnie:
Napiecia sterujace 12 V= -D2, 24 V AC -A4, 115 V AC -A1
Informacje:
Te zawory dostarczane sa zasadniczo z cewka i wtyczka.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,8 kg
Ciśnienie robocze	2 do 10 bar
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym odcięty
Napięcie sterowania	24 V AC
Przepływ	2200 l/min
Napięcie sterownicze	24 V AC

Nr kat.	SIV533IPSC-A4
EAN-13	4050571629090

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:01