AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór ISO 2 5/3, w położeniu środkowym zasilany, 24 V AC



## Numer artykułu SKU: SIV553IPSC-A4

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

YPC

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus i suwak: Aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +60°C
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, filtrowane sprezone powietrze
Czas przelaczenia (przy 5 bar):
45 ms
Napiecie sterujace:
Standard: 24 V=, 230 V AC, na zyczenie: 12 V=, 24 V AC, 115 V AC
Tolerancja napiecia:
± 10 %
Pobór mocy:
Prad staly: 2,1 W, prad zmienny: 4,1 VA
Stopien ochrony (VDE 0470/EN 60529):
IP 65, wielkosc wtyczki 1
Opcjonalnie:
Napiecia sterujace 12 V= -D2, 24 V AC -A4, 115 V AC -A1
Informacje:
Te zawory dostarczane sa zasadniczo z cewka i wtyczka.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie robocze** | 2 do 10 bar |
| **Funkcja** | 5/3 w położeniu środkowym zasilany |
| **Napięcie sterowania** | 24 V AC |
| **Przepływ** | 2200 l/min |
| **Napięcie sterownicze** | 24 V AC |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SIV553IPSC-A4 |
| **EAN-13** | 4050571629212 |