AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2 G 1/8, powrót sprężyną, zasilanie obce, 24V AC




## Numer artykułu SKU: ME05511HN24VAC

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne:

Materiały:
korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: tworzywo sztuczne/NBR

Przyłącze sterujące: G 1/8"

Przepływ: 750 l/min do 3300 l/min

Ciśnienie medium roboczego: 0 do 10 bar

Ciśnienie obce sterowania: zależy od typu zaworu (ok 2 - 10 bar)

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

### Medium robocze:
### sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopien ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N

Wielkość wtyczki: 1

Przyłącze ciśnienia medium: przyłącze 1

Zakres dostawy:
Elektrozawory Airtec 5/2 dostarczane są w komplecie z elektromagnesem (cewką) i wtyczką

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,29 kg |
| **Ciśnienie robocze** | -0,95 do 10 bar |
| **Gwint** | 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Średnica nominalna** | 6 mm |
| **Napięcie sterowania** | 24 V AC |
| **Przepływ** | 750 l/min |
| **Ciśnienie sterujące** | 3 - 10 bar |
| **Napięcie sterownicze** | 24 V AC |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | ME05511HN24VAC |
| **EAN-13** | 4050571483869 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:36