



## Alternatywnie gwint 6-Zawór zwrotny dławiący



Numer artykułu SKU:  
**LA-Z2FS6B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

Zawory płyt pośrednich NG 6 stosuje się w połączeniu z zaworami drogowymi NG 6. Zawory płyt pośrednich montuje się między zaworem drogowym i płytą przyłączeniową. Każda płyta pośrednia ma określoną funkcję, która steruje siłą, ruchem i prędkością silownika hydraulicznego lub silnika hydraulicznego.

### Materiały:

Obudowa: Zeliwo sferoidalne, elementy wewnętrzne: Stal, uszczelki: NBR

### Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

0 - 315 bar

### Przepływ znamionowy:

do ok. 60 l/min zależnie od zaworu (w razie potrzeby zamówić krzywe spadku ciśnienia), zalecamy stosować do ok. 40 l/min

### Czynniki:

Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych (lepkość: Bosch-Rexroth: 10 - 500 mm<sup>2</sup>/s, alternatywnie: 20 - 400 mm<sup>2</sup>/s)

\*nasze zalecenie zastosowania, \*\*obrót umożliwia zmianę kierunku tłumienia, \*\*\*uszczelki z Vitonu, zakres temperatur od -20°C do maks. +80°C

## DANE TECHNICZNE

Funkcja	B	Nr kat.	LA-Z2FS6B
Długość zacisku	40 mm	EAN-13	4050571460457