AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Alternatywnie gwint 6-Zawór redukcyjny cisnienia



Numer artykułu SKU: LA-ZDB6D2/320

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

rexroth
A Bosch Company

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Zawory plyt posrednich NG 6 stosuje sie w polaczeniu z zaworami drogowymi NG 6. Zawory plyt posrednich montuje sie miedzy zaworem drogowym i plyta przylaczeniowa. Kazda plyta posrednia ma okreslona funkcje, która steruje sila, ruchem i predkoscia silownika hydraulicznego lub silnika hydraulicznego.
Materialy:
Obudowa: Zeliwo sferoidalne, elementy wewnetrzne: Stal, uszczelki: NBR
Zakres temperatury:
-30°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
0 - 315 bar
Przeplyw znamionowy:
do ok. 60 l/min zaleznie od zaworu (w razie potrzeby zamówic krzywe spadku cisnienia), zalecamy stosowac do ok. 40 l/min
Czynniki:
Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych (lepkosc: Bosch-Rexroth: 10 - 500 mm²/s, alternatywnie: 20 - 400 mm²/s)
*nasze zalecenie zastosowania, **obrócenie umozliwia zmiane kierunku tlumienia, ***uszczelki z Vitonu, zakres temperatur od -20°C do maks. +80°C

DANE TECHNICZNE

Funkcja	A --> B & B --> A
Zakres ciśnienia	320 bar
Długość zacisku	40 mm

Nr kat.	LA-ZDB6D2/320
EAN-13	4050571460563

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:18