AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór ISO 1 5/2, powrót sprężyną, 24 V AC



**Numer artykułu SKU: MI01511HN24VAC**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne:

Materiały:
korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: NBR

Sposób powrotu do położenia stabilnego: dla zaworów 5/2 - sprężyna, dla zaworów 5/3 -sprężyny centrujące

Przepływ:dla zaworów 5/2 - 1700 l/min, dla zaworów 5/3 - 1610 l/min

Ciśnienie medium roboczego: do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

### Medium robocze:
### sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napiecia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopień ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N

Wielkość wtyczki: 1

Podłączenie ciśnienia medium: przez płytę przyłączeniową

Zakres dostawy:
Elektrozawór z uszczelką do płyty, śruby mocujące, elektromagnes i wtyczka

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,44 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 2,5 do 10 bar |
| **Funkcja** | 5/2 powrót sprężyną |
| **Napięcie sterowania** | 24 V AC |
| **Przepływ** | 1700 l/min |
| **Napięcie sterownicze** | 24 V AC |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | MI01511HN24VAC |
| **EAN-13** | 4050571491864 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:58