AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór ISO 1 5/3, w poł. środkowym odcięty, 24 V AC



Numer artykułu SKU: MI01530HN24VAC

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Aluminium eloksalowane, czesci wewnetrzne: Stal nierdzewna i mosiadz, uszczelka: Tworzywo sztuczne, NBR
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +70°C
Napiecia sterujace:
Standard: 24 V=, 230 V AC, mozliwe wiele napiec specjalnych
Pobór mocy:
Prad staly: 4,2 W, prad zmienny: 4,0 VA (dociagniecie: 7,0 VA)
Stopien ochrony:
IP 65, wielkosc wtyczki 1
Plyty przylaczeniowe:
Pojedyncza plyta przylaczeniowa: Zawory mozna montowac na pojedynczych plytach przylaczeniowych przylaczami bocznymi ISO 5599/1, VDMA 24345 forma A. Plyty sprzegajace: Zawory mozna montowac na plytach sprzegajacych i koncowych z ukladem kolnierzy wg ISO 5599/1, VDMA 24345 forma C lub forma D.
Informacje:
Te zawory dostarczane sa zasadniczo z cewka i wtyczka.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	3 do 10 bar
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym odcięty
Napięcie sterowania	24 V AC
Przepływ	1610 l/min
Napięcie sterownicze	24 V AC

Nr kat.	MI01530HN24VAC
EAN-13	4050571491987

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:49