AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Plyta przylaczeniowa NG 6, 2-krotna, z zaworem redukcyjnym cisnienia



Numer artykułu SKU: GRPDBV62

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Plyta przylaczeniowa: Zeliwo szare, zawór redukcyjny cisnienia Stal ocynkowana, w plaszczu z tworzywa sztucznego: NBR
Srednia temperatura czynnika:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
maks. 315 bar
Zakres ustawien zaworu redukcyjnego cisnienia:
100 - 350 bar
Obszar przeplywu:
maks. 30 l/min
Opis:
Wszystkie plyty przylaczeniowe wyposazone sa w zawór redukcyjny cisnienia. Przylacza odbiorników A + B znajduja sie z boku powierzchni przylaczeniowej zaworu. Przylacza cisnieniowe i powrotne P + T sa przewiercone i moga byc wykorzystywane z obydwóch stron. Plyte przylaczeniowa montuje sie do wyboru przy pomocy gwintu wewnetrznego M8 od strony czolowej lub wzdluz urzadzenia wykorzystujac istniejace otwory mocowania.

DANE TECHNICZNE

Waga	5 kg
Rozstaw otworów (LB)	158 mm
Miejsca na przyłącza	2
Długość łączna	170 mm

Nr kat.	GRPDBV62
EAN-13	4050571342692

Data wygenerowania podsumowania: 31.10.2026r, g. 17:57