AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Plyta przylaczeniowa NG 6, 5-krotna, z zaworem redukcyjnym cisnienia



Numer artykułu SKU: GRPDBV65

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Plyta przylaczeniowa: Zeliwo szare, zawór redukcyjny cisnienia Stal ocynkowana, w plaszczu z tworzywa sztucznego: NBR
Srednia temperatura czynnika:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
maks. 315 bar
Zakres ustawien zaworu redukcyjnego cisnienia:
100 - 350 bar
Obszar przeplywu:
maks. 30 l/min
Opis:
Wszystkie plyty przylaczeniowe wyposazone sa w zawór redukcyjny cisnienia. Przylacza odbiorników A + B znajduja sie z boku powierzchni przylaczeniowej zaworu. Przylacza cisnieniowe i powrotne P + T sa przewiercone i moga byc wykorzystywane z obydwóch stron. Plyte przylaczeniowa montuje sie do wyboru przy pomocy gwintu wewnetrznego M8 od strony czolowej lub wzdluz urzadzenia wykorzystujac istniejace otwory mocowania.

DANE TECHNICZNE

Waga	10 kg
Rozstaw otworów (LB)	308 mm
Miejsca na przyłącza	5
Długość łączna	320 mm

Nr kat.	GRPDBV65
EAN-13	4050571342722

Data wygenerowania podsumowania: 31.10.2026r, g. 17:57