



## Elektrozawór 5/3 G 1/8", w poł. środkowym odpowietrzony, 115 V AC



Numer artykułu SKU:  
**M04533HN115V**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Aluminium eloksalowane i tworzywo sztuczne, czesci wewnętrzne: Stal nierdzewna i mosiadz, uszczelka: Tworzywo sztuczne / NBR

### Zakres temperatury:

-10°C do maks. +70°C

### Napięcie sterujące:

Standard: 24 V=, 230 V AC, możliwe wiele napięc specjalnych

### Stopień ochrony:

IP 65, wielkosc wtyczki 1 (M 20 530 / M 20 533: wielkosc wtyczki 0)

### Wejście ciśnieniowe:

Przylacze 1

### Informacje:

Te zawory dostarczane sa zasadniczo z cewka i wtyczka.

\*dostępne z dopuszczeniem EX II 2GD c T5 T100°C, Tczynnik/T otoczenie: -10°C do maks. +50°C, blizsze informacje patrz instrukcja obsługi, \*\*EX II 2G EEx m IIC T5 / EX II 2D IP 65 T95°C dostarczany jest z kablem o dl. 3 m, \*\*\*EX II 2G EEx ia IIC T6 (maks. 8 bar) zasilanie z samobezpiecznych obwodów elektrycznych U = 28 V, I = 115 mA, P = 1,6 W

## DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	3 do 10 bar
Gwint	1/8
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	4 mm
Napięcie sterowania	115 V AC
Przepływ	360 l/min
Napięcie sterownicze	115 V AC

Nr kat.	M04533HN115V
EAN-13	4050571470425