AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 5/3 G 1/8", w poł. środkowym zasilany, 24 V DC



Numer artykułu SKU: M05534HN24V=

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

airtec

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Aluminium eloksalowane i tworzywo sztuczne, czesci wewnetrzne: Stal nierdzewna i mosiadz, uszczelka: Tworzywo sztuczne / NBR
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +70°C
Napiecie sterujace:
Standard: 24 V=, 230 V AC, mozliwe wiele napiec specjalnych
Stopien ochrony:
IP 65, wielkosc wtyczki 1 (M 20 530 / M 20 533: wielkosc wtyczki 0)
Wejscie cisnieniowe:
Przylacze 1
Informacje:
Te zawory dostarczane sa zasadniczo z cewka i wtyczka.
*dostepne z dopuszczeniem EX II 2GD c T5 T100°C, Tczynnik/T otoczenie: -10°C do maks. +50°C, blizsze informacje patrz instrukcja obslugi, **EX II 2G EEx m IIC T5 / EX II 2D IP 65 T95°C dostarczany jest z kablem o dl. 3 m, ***EX II 2G EEx ia IIC T6 (maks. 8 bar) zasilanie z samobezpiecznych obwodów elektrycznych U = 28 V, I = 115 mA, P = 1,6 W

DANE TECHNICZNE

Waga	0,37 kg
Ciśnienie robocze	3 do 8 bar
Gwint	1/8
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym zasilany
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	6 mm
Napięcie sterowania	24 V=
Przepływ	650 l/min
Napięcie sterownicze	24 V=

Nr kat.	M05534HN24V=
EAN-13	4050571471125

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:56