



## Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 1/4 (DN8), 26,00 bar, mosiądz



**Numer artykułu SKU:  
SV148-26MS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Korpus: mosiądz, stal nierdzewna 1.4571 lub 1.4401, uszczelka: Viton

### Zakres temperatury:

-25°C do maks. +180°C

### Medium robocze:

sprężone powietrze lub inne gazy neutralne i niepalne

### Uwaga:

zawory bezpieczeństwa posiadają badanie typu i są dostarczane wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia

### Opcje wykonania:

stal nierdzewna 1.4404: - ES2A, gwint NPT: - NPT, ustawione na stałe ciśnienie w zakresie od 0,2 do 50 bar, certyfikat nastawy TÜV

Możesz kupić ten produkt razem z certyfikatem UDT. Przy zamówieniu produktu wraz z certyfikatem, czas dostawy wydłuży się o 3 tygodnie. Jak zamówić certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa?

- Kliknij "dodaj do koszyka" wybrany zawór
- Z listy, która pokaże się pod zaworem "możesz potrzebować również" wybierz certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa i kliknij "dodaj do koszyka"
- Przejdź do koszyka i zamów zawartość koszyka

---

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,105 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Wymiar pod klucz SW	2 mm
Materiał	mosiądz
Ciśnienie działania	26 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜVSV-8828D/G065 CE0036 26 bar
H	75 mm
Przepustowość	643 m <sup>3</sup> /h
H1	1 mm

Nr kat.	SV148-26MS
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:01