AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 3/8 (DN8), 0,35 bar, mosiądz



Numer artykułu SKU: SV388-0,35MS

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
Korpus: mosiądz, stal nierdzewna 1.4571 lub 1.4401, uszczelka: Viton
Zakres temperatury:
-25°C do maks. +180°C
Medium robocze:
sprężone powietrze lub inne gazy neutralne i niepalne
Uwaga:
zawory bezpieczeństwa posiadają badaniu typu i są dostarczane wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia
Opcje wykonania:
stal nierdzewna 1.4404: - **ES2A**, gwint NPT: - **NPT**, ustawione na stałe ciśnienie w zakresie od 0,2 do 50 bar, certyfikat nastawy TÜV

Możesz kupić ten produkt razem z certyfikatem UDT. Przy zamówieniu produktu wraz z certyfikatem, czas dostawy wydłuża się o 3 tygodnie. Jak zamówić certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa?

- Kliknij "dodaj do koszyka" wybrany zawór
- Z listy, która pokaże się pod zaworem "możesz potrzebować również" wybierz certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa i kliknij "dodaj do koszyka"
- Przejdź do koszyka i zamów zawartość koszyka

DANE TECHNICZNE

Waga	0,095 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wymiar pod klucz SW	2 mm
Materiał	mosiądz
Ciśnienie działania	0,35 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜVSV-8828D/G031 CE0036 0,35 bar
H	63 mm
Przepustowość	14,5 m3/h
H1	12 mm

Nr kat.	SV388-0,35MS
EAN-13	4050571850432

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 07:45