



Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 1/2 (DN8), 38,00 bar, mosiądz



**Numer artykułu SKU:
SV128-38MS**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: mosiądz, stal nierdzewna 1.4571 lub 1.4401, uszczelka: Viton

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +180°C

Medium robocze:

sprężone powietrze lub inne gazy neutralne i niepalne

Uwaga:

zawory bezpieczeństwa posiadają badanie typu i są dostarczane wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia

Opcje wykonania:

stal nierdzewna 1.4404: - ES2A, gwint NPT: - NPT, ustawione na stałe ciśnienie w zakresie od 0,2 do 50 bar, certyfikat nastawy TÜV

DANE TECHNICZNE

Waga	0,14 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Wymiar pod klucz SW	24 mm
Materiał	mosiądz
Ciśnienie działania	38 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜVSV-8828D/G065 CE0036 38 bar
H	75 mm
Przepustowość	93 m ³ /h
H1	14 mm

Nr kat.	SV128-38MS
EAN-13	4050571657253