



## Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 1/4 (DN8), 7,50 bar, mosiądz niklowany



**Numer artykułu SKU:  
SV148-7,5MSV**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Korpus: mosiądz, stal nierdzewna 1.4571 lub 1.4401, uszczelka: Viton

**Zakres temperatury:**

-25°C do maks. +180°C

**Medium robocze:**

sprężone powietrze lub inne gazy neutralne i niepalne

**Uwaga:**

zawory bezpieczeństwa posiadają badanie typu i są dostarczane wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia

**Opcje wykonania:**

stal nierdzewna 1.4404: - ES2A, gwint NPT: - NPT, ustawione na stałe ciśnienie w zakresie od 0,2 do 50 bar, certyfikat nastawy TÜV

Możesz kupić ten produkt razem z certyfikatem UDT. Przy zamówieniu produktu wraz z certyfikatem, czas dostawy wydłuży się o 3 tygodnie. Jak zamówić certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa?

- Kliknij "dodaj do koszyka" wybrany zawór
- Z listy, która pokaże się pod zaworem "możesz potrzebować również" wybierz certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa i kliknij "dodaj do koszyka"
- Przejdź do koszyka i zamów zawartość koszyka

---

### DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,085 kg
<b>Gwint</b>	1/4
<b>Rodzaj gwintu</b>	G
<b>Wymiar pod klucz SW</b>	2 mm
<b>Materiał</b>	mosiądz nikielowany
<b>Ciśnienie działania</b>	7,5 bar
<b>Oznaczenie elementu konstrukcyjnego</b>	TÜV-SV-20557,5D/G0,75 CE0036 7,5 bar
<b>H</b>	55 mm
<b>Przepustowość</b>	201 m <sup>3</sup> /h
<b>H1</b>	1 mm

<b>Nr kat.</b>	SV148-7,5MSV
<b>EAN-13</b>	4050571663230

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:58