AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 1/2 (DN8), 2,50 bar, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: SV128-2,5ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
Korpus: mosiądz, stal nierdzewna 1.4571 lub 1.4401, uszczelka: Viton
Zakres temperatury:
-25°C do maks. +180°C
Medium robocze:
sprężone powietrze lub inne gazy neutralne i niepalne
Uwaga:
zawory bezpieczeństwa posiadają badaniu typu i są dostarczane wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia
Opcje wykonania:
stal nierdzewna 1.4404: - **ES2A**, gwint NPT: - **NPT**, ustawione na stałe ciśnienie w zakresie od 0,2 do 50 bar, certyfikat nastawy TÜV

DANE TECHNICZNE

Waga	0,11 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Wymiar pod klucz SW	24 mm
Materiał	14571
Ciśnienie działania	2,5 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜVSV-8828D/G065 CE0036 2,5 bar
H	63 mm
Przepustowość	81 m3/h
H1	14 mm

Nr kat.	SV128-2,5ES
EAN-13	4050571656287

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:51