



## Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 1/2 (DN8), 32,00 bar, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
SV128-32ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Tylko na zamówienie**

## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Korpus: mosiądz, stal nierdzewna 1.4571 lub 1.4401, uszczelka: Viton

### Zakres temperatury:

-25°C do maks. +180°C

### Medium robocze:

sprężone powietrze lub inne gazy neutralne i niepalne

### Uwaga:

zawory bezpieczeństwa posiadają badanie typu i są dostarczane wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia

### Opcje wykonania:

stal nierdzewna 1.4404: - ES2A, gwint NPT: - NPT, ustawione na stałe ciśnienie w zakresie od 0,2 do 50 bar, certyfikat nastawy TÜV

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Wymiar pod klucz SW	24 mm
Materiał	14571
Ciśnienie działania	32 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜVSV-8828D/G065 CE0036 32 bar
H	75 mm
Przepustowość	787 m <sup>3</sup> /h
H1	14 mm

Nr kat.	SV128-32ES
EAN-13	4050571656997