AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G 1/2 (DN8), 35,00 bar, stal nierdzewna



## Numer artykułu SKU: SV128-35ES2A

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materiały:
Korpus: mosiądz, stal nierdzewna 1.4571 lub 1.4401, uszczelka: Viton
Zakres temperatury:
-25°C do maks. +180°C
Medium robocze:
sprężone powietrze lub inne gazy neutralne i niepalne
Uwaga:
zawory bezpieczeństwa posiadają badaniu typu i są dostarczane wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia
Opcje wykonania:
stal nierdzewna 1.4404: - **ES2A**, gwint NPT: - **NPT**, ustawione na stałe ciśnienie w zakresie od 0,2 do 50 bar, certyfikat nastawy TÜV

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,15 kg |
| **Gwint** | 1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Wymiar pod klucz SW** | 24 mm |
| **Materiał** | 14401 |
| **Ciśnienie działania** | 35 bar |
| **Oznaczenie elementu konstrukcyjnego** | TÜVSV-8828D/G065 CE0036 35 bar |
| **H** | 75 mm |
| **Przepustowość** | 859 m3/h |
| **H1** | 14 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SV128-35ES2A |
| **EAN-13** | 4050571657123 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:46