



Zawór bezpieczeństwa o wysokiej wydajności TÜV G1/4 (DN8), 0,30 bar, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
SV148-0,3ES2A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: mosiądz, stal nierdzewna 1.4571 lub 1.4401, uszczelka: Viton

Zakres temperatury:

-25°C do maks. +180°C

Medium robocze:

sprężone powietrze lub inne gazy neutralne i niepalne

Uwaga:

zawory bezpieczeństwa posiadają badanie typu i są dostarczane wyłącznie ze stałym ustawieniem ciśnienia

Opcje wykonania:

stal nierdzewna 1.4404: - ES2A, gwint NPT: - NPT, ustawione na stałe ciśnienie w zakresie od 0,2 do 50 bar, certyfikat nastawy TÜV

Możesz kupić ten produkt razem z certyfikatem UDT. Przy zamówieniu produktu wraz z certyfikatem, czas dostawy wydłuży się o 3 tygodnie. Jak zamówić certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa?

- Kliknij "dodaj do koszyka" wybrany zawór
- Z listy, która pokaże się pod zaworem "możesz potrzebować również" wybierz certyfikat UDT dla zaworu bezpieczeństwa i kliknij "dodaj do koszyka"
- Przejdź do koszyka i zamów zawartość koszyka

DANE TECHNICZNE

Waga	0,08 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Materiał	1.4401
Długość (H)	63 mm
Ciśnienie działania	0,3 bar
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego	TÜV.SV...-882.8.D/G.0.31 CE0036 0,3 bar
Długość (SW)	22 mm
Przepustowość	14 m ³ /h
h-1	10 mm

Nr kat.	SV148-0,3ES2A
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:56