AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 5/3 G 1/8, w poł. środkowym odcięty, 24 V DC, ATEX



Numer artykułu SKU: KM09530HN24X

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

airtec

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy:
korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: NBR

Sposób powrotu to położenia środkowego: sprężyny centrujące

Odmiany położenia środkowego: wszystkie drogi odcięte, odbiorniki połączone z atmosferą, odbiorniki połączone z zasilaniem

Przepływ: dla wielkości G 1/8" - 680 l/min , dla wielkości G 1/4" - 1500 l/min

Ciśnienie medium roboczego: 3 do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze:
sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napiecia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopien ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N

Wielkość wtyczki: 1

Przyłącze ciśnienia medium: przyłącze 1

Zakres dostawy:

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	3 do 10 bar
Gwint	1/8
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym odcięty
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	6 mm
Przepływ	680 l/min

Nr kat.	KM09530HN24X
EAN-13	4050571440602

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:21