AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/3 G 1/4 w poł. środkowym odpowietrzony, 24 V DC



**Numer artykułu SKU: KM10533HN24V=**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

airtec

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne:

Materialy:
korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: NBR

Sposób powrotu to położenia środkowego: sprężyny centrujące

Odmiany położenia środkowego: wszystkie drogi odcięte, odbiorniki połączone z atmosferą, odbiorniki połączone z zasilaniem

Przepływ: dla wielkości G 1/8" - 680 l/min , dla wielkości G 1/4" - 1500 l/min

Ciśnienie medium roboczego: 3 do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

### Medium robocze:
### sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napiecia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopien ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N

Wielkość wtyczki: 1

Przyłącze ciśnienia medium: przyłącze 1

Zakres dostawy:

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,55 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 3 do 10 bar |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Funkcja** | 5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Średnica nominalna** | 9 mm |
| **Przepływ** | 1500 l/min |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KM10533HN24V= |
| **EAN-13** | 4050571441159 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:22