



Elektrozawór 5/3 G 1/4 w poł. środkowym odpowietrzony, 230 V AC



Numer artykułu SKU:
KM10533HN230V

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i miedź, uszczelki: NBR

Sposób powrotu to położenia środkowego: sprężyny centrujące

Odmiany położenia środkowego: wszystkie drogi odcięte, odbiorniki połączone z atmosferą, odbiorniki połączone z zasilaniem

Przepływ: dla wielkości G 1/8" - 680 l/min, dla wielkości G 1/4" - 1500 l/min

Ciśnienie medium roboczego: 3 do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze:

sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopień ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N

Wielkość wtyczki: 1

Przyłącze ciśnienia medium: przyłącze 1

Zakres dostawy:

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------|---|
| Waga | 0,55 kg |
| Ciśnienie robocze | 3 do 10 bar |
| Gwint | 1/4 |
| Funkcja | 5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony |
| Rodzaj gwintu | G |
| Średnica nominalna | 9 mm |
| Przepływ | 1500 l/min |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KM10533HN230V |
| EAN-13 | 4050571441135 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:51