



Elektrozawór 5/3 G 1/4, w poł. środkowym odpowietrzony, 230 V AC, ATEX



Numer artykułu SKU:
KM10533HN230X

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i miedź, uszczelki: NBR

Sposób powrotu to położenia środkowego: sprężyny centrujące

Odmiany położenia środkowego: wszystkie drogi odcięte, odbiorniki połączone z atmosferą, odbiorniki połączone z zasilaniem

Przepływ: dla wielkości G 1/8" - 680 l/min, dla wielkości G 1/4" - 1500 l/min

Ciśnienie medium roboczego: 3 do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze:

sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopień ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N

Wielkość wtyczki: 1

Przyłącze ciśnienia medium: przyłącze 1

Zakres dostawy:

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	3 do 10 bar
Gwint	1/4
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	9 mm
Przepływ	1500 l/min

Nr kat.	KM10533HN230X
EAN-13	4050571441142

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:01