



## Elektrozawór 5/3 G 1/8, w poł. środkowym odpowietrzony, 24 V DC, ATEX



Numer artykułu SKU:  
**KM09533HN24XE**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

#### Materiały:

korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: NBR

Sposób powrotu to położenia środkowego: sprężyny centrujące

Odmiany położenia środkowego: wszystkie drogi odcięte, odbiorniki połączone z atmosferą, odbiorniki połączone z zasilaniem

Przepływ: dla wielkości G 1/8" - 680 l/min, dla wielkości G 1/4" - 1500 l/min

Ciśnienie medium roboczego: 3 do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

#### Medium robocze:

**sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane**

#### Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopień ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N

Wielkość wtyczki: 1

Przyłącze ciśnienia medium: przyłącze 1

Zakres dostawy:

## DANE TECHNICZNE

|                    |  |
|--------------------|--|
| Ciśnienie robocze  | 3 do 10 bar                                |
| Gwint              | 1/8  |
| Funkcja            | 5/3 w położeniu środkowym<br>odpowietrzony |
| Rodzaj gwintu      | G  |
| Średnica nominalna | 6 mm                                       |
| Przepływ           | 680 l/min                                  |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KM09533HN24XE |
| EAN-13  | 4050571440695 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:34