



Zawór dławiąco-zwrotny hydrauliczny G 1/8"



Numer artykułu SKU:
DRV18HD

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Materiały: korpus zaworu: stal ocynkowana, pokrętło: poliamid, uszczelki: NBR

Przepływ praktyczny/maksymalny:

dla G 1/8" - 10 l/min / 14 l/min

dla G 1/4" - 15 l/min / 60 l/min

dla G 3/8" - 20 l/min / 75 l/min

dla G 1/2" - 40 l/min / 150 l/min

dla G 3/4" - 60 l/min / 180 l/min

dla G 1" - 150 l/min / 400 l/min

Zakres temperatury pracy: -20°C do maks. +80°C

Ciśnienie robocze: do maks. 350 bar

Medium robocze: oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych

Regulacja przepływu: za pomocą pokrętła

DANE TECHNICZNE

Waga	0,105 kg
Gwint przyłącza	G 1/8
Maks. ilość przepływu	20 l/min
Praktyczna ilość przepływu	10 l/min
Średnica zewnętrzna D	16 mm
A	56 mm
F	45 mm
E	26 mm
C	8 mm
B	51 mm
Gwint	24 mm
J	PG 7
Swobodny powrót B - A przy spadku ciśnienia 5 bar	25 l/min

Nr kat.	DRV18HD
EAN-13	4050571273798

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 08:04