



Elektrozawór 3/2 NAMUR, G1/4, powrót powietrzem, 115 V A



Numer artykułu SKU:
KN05310HN115V

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Aluminium eloksalowane i tworzywo sztuczne, czesci wewnętrzne: Aluminium, stal nierdzewna i mosiadz, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +70°C

Cisnienie robocze:

3 - 10 bar (zawór impulsowy: 2 - 10 bar)

Napiecia sterujace:

Standard: 24 V=, 230 V AC, mozliwe wiele napiec specjalnych

Pobór mocy:

Prad staly: 4,2 W, prad zmienny: 4,0 VA (dociagniecie: 7,0 VA)

Stopien ochrony:

IP 65, wielkosc wtyczki 1

Sposób dzialania:

Wersja 3/2-drogowa odpowietrza do komory sprężyny napędu, z tego względu nie jest możliwe tłumienie powietrza wylotowego. W przypadku zaworu 5/2-drogowego możliwe jest tłumienie powietrza wylotowego (regulacja predkosci) przy uzyciu 2 tłumików dławiaczych DS 14. Tłumiki dławiacze prosze zamawiac osobno.

*dostepne z dopuszczeniem EX II 2GD c T5 T100°C, Tczynnik/T otoczenie: -10°C do maks. +50°C, blizsze informacje patrz instrukcja obslugi, **EX II 2G EEx m IIC T5 / EX II 2D IP 65 T95°C dostarczany jest z kablem o dl. 3 m, ***EX II 2G EEx ia IIC T6 (maks. 8 bar) zasilanie z samobezpiecznych obwodów elektrycznych U = 28 V, I = 115 mA, P = 1,6 W

Informacje:

Te zawory dostarczane sa zasadniczo z cewka i wtyczka.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,03 kg
Ciśnienie robocze	3 do 10 bar
Gwint	1/4
Funkcja	3/2 NC powrót powietrzem
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	115V AC
Przepływ	780 l/min

Nr kat.	KN05310HN115V
EAN-13	4050571442231