



Elektrozawór 3/2 NAMUR, G1/4, powrót sprężyną, 24 V AC



Numer artykułu SKU:
KN05311HN24VAC

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

korpus: Aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: aluminium, stal nierdzewna i mosiądz, uszczelka: NBR

Zakres temperatur:

-10°C do +70°C

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Przepływ: 780 l/min dla wersji 3/2, do 900 l/min dla wersji 5/2

Ciśnienie pracy:

dla zaworów zmonostabilnych: 3 do 10 bar

dla zaworów bistabilnych: 2 do 10 bar

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) 4.2 W, dla prądu przemiennego (AC) - 4 VA

Tolerancja napięcia: ±10 %

Stopień ochrony: IP 65

Forma konstrukcyjna elektromagnesu: N

Wielkość wtyczki: 1

Zasilanie ciśnieniem: przyłącze 1

Zakres dostawy: zawory dostarczane są w komplecie z cewką i wtyczką

Uwagi:

- W wersji 3/2 odpowietrzenie skierowane jest do komory sprężyny napędu, dlatego nie jest

możliwa regulacja prędkości ruchu napędu (dławienie na wylocie)

- W przypadku zaworu 5/2 jest możliwa regulacja prędkości ruchu napędu poprzez dławienie na wylocie, do regulacji prędkości zalecamy stosowanie 2 szt. tłumików hałasu z funkcją dławienia **DS 14**
- Tłumiki z funkcją dławienia należy zamawiać osobno

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|------------------------|
| Waga | 0,3 kg |
| Ciśnienie robocze | 3 do 10 bar |
| Gwint | 1/4 |
| Funkcja | 3/2 NC powrót sprężyną |
| Rodzaj gwintu | G |
| Napięcie sterowania | 24V AC |
| Przepływ | 780 l/min |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | KN05311HN24VAC |
| EAN-13 | 4050571442361 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:03