AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 3/2 NAMUR, G1/4, powrót powietrzem, 230 V AC, ATEX



Numer artykułu SKU: KN05310HN230X

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Aluminium eloksalowane i tworzywo sztuczne, czesci wewnetrzne: Aluminium, stal nierdzewna i mosiadz, uszczelka: NBR
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +70°C
Cisnienie robocze:
3 - 10 bar (zawór impulsowy: 2 - 10 bar)
Napiecia sterujace:
Standard: 24 V=, 230 V AC, mozliwe wiele napiec specjalnych
Pobór mocy:
Prad staly: 4,2 W, prad zmienny: 4,0 VA (dociagniecie: 7,0 VA)
Stopien ochrony:
IP 65, wielkosc wtyczki 1
Sposób dzialania:
Wersja 3/2-drogowa odpowietrza do komory sprezyny napedu, z tego wzgledu nie jest mozliwe tlumienie powietrza wylotowego. W przypadku zaworu 5/2-drogowego mozliwe jest tlumienie powietrza wylotowego (regulacja predkosci) przy uzyciu 2 tlumików dlawiacych DS 14. Tlumiki dlawiace prosze zamawiac osobno.
*dostepne z dopuszczeniem EX II 2GD c T5 T100°C, Tczynnik/T otoczenie: -10°C do maks. +50°C, blizsze informacje patrz instrukcja obslugi, **EX II 2G EEx m IIC T5 / EX II 2D IP 65 T95°C dostarczany jest z kablem o dl. 3 m, ***EX II 2G EEx ia IIC T6 (maks. 8 bar) zasilanie z samobezpiecznych obwodów elektrycznych U = 28 V, I = 115 mA, P = 1,6 W
Informacje:
Te zawory dostarczane sa zasadniczo z cewka i wtyczka.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,6 kg
Ciśnienie robocze	3 do 10 bar
Gwint	1/4
Funkcja	3/2 NC powrót powietrzem
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	230V AC (ATEX)
Przepływ	780 l/min

Nr kat.	KN05310HN230X
EAN-13	4050571835187