AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór ISO 3 5/2, powrót sprężyną, 115 V AC



## Numer artykułu SKU: MI03511HN115V

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

## OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: NBR

Sposób powrotu do położenia stabilnego: dla zaworów 5/2 - sprężyna, dla zaworów 5/3 -sprężyny centrujące

Przepływ: 4150 l/min

Ciśnienie medium roboczego: do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

### Medium robocze:
### sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napiecia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopień ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N

Wielkość wtyczki: 1

Podłączenie ciśnienia medium: przez płytę przyłączeniową

Zakres dostawy:
Elektrozawór z uszczelką do płyty, śruby mocujące, elektromagnes i wtyczka

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie robocze** | 2 do 10 bar |
| **Funkcja** | 5/2 powrót sprężyną |
| **Napięcie sterowania** | 115 V AC |
| **Przepływ** | 4150 l/min |
| **Napięcie sterownicze** | 115 V AC |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | MI03511HN115V |
| **EAN-13** | 4050571492168 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:49