



Elektrozawór ISO 3 5/2, bistabilny, 230 V AC



**Numer artykułu SKU:
MI03520HN230V**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: NBR

Sposób powrotu do położenia stabilnego: dla zaworów 5/2 - sprężyna, dla zaworów 5/3 -sprężyny centrujące

Przepływ: 4150 l/min

Ciśnienie medium roboczego: do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze:

sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopień ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N

Wielkość wtyczki: 1

Podłączenie ciśnienia medium: przez płytę przyłączeniową

Zakres dostawy:

Elektrozawór z uszczelką do płyty, śruby mocujące, elektromagnes i wtyczka

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Waga | 1,2 kg |
| Ciśnienie robocze | 2 do 10 bar |
| Funkcja | 5/2 bistabilny |
| Napięcie sterowania | 230 V AC |
| Przepływ | 4150 l/min |
| Napięcie sterownicze | 230 V AC |

| | |
|----------------|---------------|
| Nr kat. | MI03520HN230V |
| EAN-13 | 4050571492243 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 03:11