



## Elektrozawór ISO 3 5/2, bistabilny, 48 V DC



Numer artykułu SKU:  
**MI03520HN48V=**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: NBR

Sposób powrotu do położenia stabilnego: dla zaworów 5/2 - sprężyna, dla zaworów 5/3 -sprężyny centrujące

Przepływ: 4150 l/min

Ciśnienie medium roboczego: do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

### Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

### Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopień ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N

Wielkość wtyczki: 1

Podłączenie ciśnienia medium: przez płytę przyłączeniową

### Zakres dostawy:

Elektrozawór z uszczelką do płyty, śruby mocujące, elektromagnes i wtyczka

## DANE TECHNICZNE

<b>Ciśnienie robocze</b>	2 do 10 bar
<b>Funkcja</b>	5/2 bistabilny
<b>Napięcie sterowania</b>	48 V=
<b>Przepływ</b>	4150 l/min
<b>Napięcie sterownicze</b>	48 V=

<b>Nr kat.</b>	MI03520HN48V=
<b>EAN-13</b>	4050571492274

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 21:24