



Elektrozawór ISO 3 5/3, w poł. środkowym odcięty, 230 V AC



Numer artykułu SKU:
MI03530HN230V

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: NBR

Sposób powrotu do położenia stabilnego: dla zaworów 5/2 - sprężyna, dla zaworów 5/3 -sprężyny centrujące

Przepływ: 4150 l/min

Ciśnienie medium roboczego: do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopień ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N

Wielkość wtyczki: 1

Podłączenie ciśnienia medium: przez płytę przyłączeniową

Zakres dostawy:

Elektrozawór z uszczelką do płyty, śruby mocujące, elektromagnes i wtyczka

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Ciśnienie robocze	3 do 10 bar
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym odcięty
Napięcie sterowania	230 V AC
Przepływ	4150 l/min
Napięcie sterownicze	230 V AC

Nr kat.	MI03530HN230V
EAN-13	4050571492304

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:36