AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór ISO 3 5/3, w poł. środkowym odpowietrzony, 12 V DC



Numer artykułu SKU: MI03533HN12V=

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

airtec

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: NBR

Sposób powrotu do położenia stabilnego: dla zaworów 5/2 - sprężyna, dla zaworów 5/3 -sprężyny centrujące

Przepływ: 4150 l/min

Ciśnienie medium roboczego: do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze:
sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napiecia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopień ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N

Wielkość wtyczki: 1

Podłączenie ciśnienia medium: przez płytę przyłączeniową

Zakres dostawy:
Elektrozawór z uszczelką do płyty, śruby mocujące, elektromagnes i wtyczka

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	3 do 10 bar
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony
Napięcie sterowania	12 V=
Przepływ	4150 l/min
Napięcie sterownicze	12 V=

Nr kat.	MI03533HN12V=
EAN-13	4050571492359

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:49