



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Silnik prądu trójfazowego, forma konstrukcyjna B3, 3000 n, 2-biegunowy, 2,2 kW



Numer artykułu SKU:
EMO3000-2,2-B3

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Opis:

Obudowa: Aluminium, powierzchniowo chłodzone, stopień ochrony: IP 55, klasa izolacji: F, tryb pracy: S1 (tryb ciągły), położenie skrzynki zaciskowej: u góry
Temperatura otoczenia

-15°C do maks. +40°C

*material obudowy: zeliwo, **przy 50 Hz

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| S | 12 mm |
| P | 200 mm |
| Nominalna predkość obrotowa | 2855 1/min |
| N | 130j6 mm |
| M | 165 mm |
| LA | 8 mm |
| HD | 220 mm |
| HB | 130 mm |
| HA | 10 mm |
| GA | 27 mm |
| BB | 153 mm |
| AB | 170 mm |
| AA | 50 mm |
| K | 10 mm |
| Waga | 17 kg |
| T | 3,5 mm |
| H | 90 mm |
| B | 125 mm |
| C | 56 mm |
| F | 8h9 mm |
| L | 330 mm |
| A | 140 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 24 po 6 mm |
| Forma konstrukcyjna | forma konstrukcyjna B3 |
| Wielkość | 90 B |
| Wykonanie | 3000 n, 2-biegunowy |
| Wydajność | 2,20 kW |

Nr kat.

EMO3000-2,2-B3