



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Silnik prądu trójfazowego, forma konstrukcyjna B35, 1500 n, 4-biegunowy, 2,2 kW



Numer artykułu SKU:  
**EMO1500-2,2-B35**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

Opis:

Obudowa: Aluminium, powierzchniowo chłodzone, stopień ochrony: IP 55, klasa izolacji: F, tryb pracy: S1 (tryb ciągły), położenie skrzynki zaciskowej: u góry

Temperatura otoczenia

-15°C do maks. +40°C

\*material obudowy: zeliwo, \*\*przy 50 Hz

---

## DANE TECHNICZNE

S	15 mm
P	250 mm
Nominalna predkość obrotowa	1425 1/min
N	180 po 6 mm
M	215 mm
LA	11 mm
HD	240 mm
HB	140 mm
HA	14 mm
GA	31 mm
BB	172 mm
AB	200 mm
AA	45 mm
K	12 mm
Waga	33 kg
T	4 mm
H	100 mm
B	140 mm
C	63 mm
F	8h9 mm
L	376 mm
A	160 mm
Średnica zewnętrzna D	28j6 mm
Forma konstrukcyjna	forma konstrukcyjna B35
Wielkość	100 A
Wykonanie	1500 n, 4-biegunowy
Wydajność	2,20 kW

Nr kat.

EMO1500-2,2-B35