



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Silnik prądu trójfazowego, forma konstrukcyjna B35, 3000 n, 2-biegunowy, 2,2 kW



Numer artykułu SKU:
EMO3000-2,2-B35

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Opis:

Obudowa: Aluminium, powierzchniowo chłodzone, stopień ochrony: IP 55, klasa izolacji: F, tryb pracy: S1 (tryb ciągły), położenie skrzynki zaciskowej: u góry

Temperatura otoczenia

-15°C do maks. +40°C

*material obudowy: zeliwo, **przy 50 Hz

DANE TECHNICZNE

S	12 mm
P	200 mm
Nominalna predkość obrotowa	2855 1/min
N	130j6 mm
M	165 mm
LA	8 mm
HD	220 mm
HB	130 mm
HA	10 mm
GA	27 mm
BB	153 mm
AB	170 mm
AA	50 mm
K	10 mm
Waga	19 kg
T	3,5 mm
H	90 mm
B	125 mm
C	56 mm
F	8h9 mm
L	330 mm
A	140 mm
Średnica zewnętrzna D	24 po 6 mm
Forma konstrukcyjna	forma konstrukcyjna B35
Wielkość	90 B
Wykonanie	3000 n, 2-biegunowy
Wydajność	2,20 kW

Nr kat.

EMO3000-2,2-B35